

Electricidad



Probador de disyuntor diferencial Rcd SEW 1612-EL



*Imagen referencial

- El 1612 EL es un detector de corriente residual de mano compacto, un disyuntor de fugas a tierra o un probador de interruptores de falla a tierra (la designación podría ser diferente de un país a otro). Está diseñado para cumplir las normas internacionales de rendimiento y seguridad.
- Este modelo es un instrumento de alta calidad utilizado por los profesionales para obtener tiempos precisos de desconexión de la protección cuando se inyecta una corriente de defecto seleccionable a tierra.

Características

- Controlado por microprocesador
- LCD extra largo (78x67mm)
- Lectura digital precisa del tiempo de desconexión
- Protección contra el exceso de voltaje
- Apagado automático
- Función de luz trasera
- Mide el voltaje entre la línea y la tierra antes de probar



- Consumo de energía lento
- Funcionamiento 50Hz y 60Hz
- Protección contra el exceso de temperatura
- Protección de fusible
- El circuito de paso por cero permite realizar pruebas a 0° o 180°.
- Indicador de polaridad del cableado
- Indicador de medición de frecuencia

● **Especificaciones técnicas:**

Funcionamiento de tensión (L-E) (50Hz o 60Hz)	Versión A : 240 Vac Versión B : 230 Vac Versión C : 220 Vac Versión D : 110 Vac
Ajustes de corriente	3mA, 5mA, 10mA, 15mA, 20mA, 30mA, 50mA, 100mA, 150mA, 250mA, 300mA, 500mA.
Selección de corriente	Selector giratorio
Ajuste de ángulo de fase	Seleccionable 0° o 180°
Indicación de cableado	Sí (LEDs)
Indicador de trip	Sí (LCDs)
Protección contra exceso de temperatura	Sí
Voltímetro (L-E)	10Vac ~ 280Vac (50Hz or 60Hz)
Resolución del temporizador	1ms (Tiempo Max. 2.999s)
Precisión de temporizador	±2ms
Precisión de corriente	±5% ±1mA
Resolución del voltímetro	1Vac
Precisión del voltímetro	±2%±1Vac
Funcionamiento de temperatura	0°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	10°C ~ 50°C
Dimensiones	163(Largo) × 122(Ancho) × 67(Diámetro)mm
Peso (batería incluida)	Aprox. 612g
Fuente de alimentación	1.5V (AA) × 6 (Batería Alcalina)
Seguridad estándar	EN 61010-1 CAT III 300V EN 61326-1

● **Accesorios incluidos:**

- Manual de Instrucciones
- Cables de prueba
- Estuche portátil
- Cinturón de seguridad
- Baterías



*Imagen referencial

Valiometro



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Taiwán

Valiometro

*Imágenes referenciales