



## Balanza de grúa-gancho pesador de 30KG EVERIGHT OCS-SF-30KG



\*Imagen Referencial

- Funcionamiento multifunción: Tara, cero, seguimiento de cero, total, retención, aviso de sobrecarga y registro, funcionamiento con batería con indicación de batería baja, apagado automático, función de ahorro de energía, ajuste de parámetros y calibración a través del mando a distancia por infrarrojos.
- Regulación de la gravedad: Tara, cero, seguimiento automático del cero, total, retención, aviso de sobrecarga, operación a través de las funciones del controlador remoto.

## Características

\*Imagen Referencial



Gancho giratorio: gancho giratorio seguro de 360°, cómodo de usar

Unidades de pesaje múltiple: kg, lb, son seleccionables, kg es la unidad por defecto

Caja: NEMA 12/IP54 plástico de fundición a presión con recubrimiento de polvo, muy ligero, fácil de llevar

Opciones múltiples: Salida de datos RS-232 continua o bajo demanda, seleccionable por el usuario

● **Especificaciones técnicas:**

Estándar del producto	GB/T11883-2002 (escala colgante electrónica)
Monitor	Altura de carácter de 20 mm (0,8"), LED de 5 dígitos
Filtrado	Bajo, medio y alto seleccionables
Unidad	Kilogramos o Libras o Newtons seleccionables
Valor del índice	Estándar de 2000 a 3000 divisiones (ajustable hasta 15000 divisiones)
Rango cero	Rango del 4%
Función Tara	Rango 100% (escala total)
Visualización de sobrecarga	100% (escala total) + 9e
Carga máxima de seguridad	125% (escala total)
Carga máxima	400% (escala total)
Modelo de batería	Batería de plomo-ácido completamente sellada, 4 V/2 Ah, batería de tamaño AA seleccionable
Duración de la batería	≥ 80 horas
Adaptador	Cargador de batería de plomo-ácido 4V/500mA
Temperatura de funcionamiento	20 °Ca + 50 °C
Humedad de funcionamiento	≤85 % de HR por debajo de 20 °C
Distancia de control remoto por infrarrojos	máx. 15m
Batería del control remoto	Dos baterías AAA
Modelo	OCS-SF-30
Capacidad máxima (kg)	30
Peso mínimo (g)	0.2
División(kg)	0.01
Recuentos totales de visualización (n)	3000
Aceleración de la gravedad	Se puede regular, el valor por defecto es 9.793

- **Accesorios incluidos:**
- Manual de instrucciones
  - Control remoto ERT-01
  - 2 Pilas



\* Imagen Referencial

**Valiometro**



\*Imagen Referencial

Pantalla LED	
LED de 5 dígitos de 20 mm (0,8")	
Luces indicadoras	
ZERO:	Indicador CERO
TARE:	Indicador de lectura queda a cero
HOLD:	Indicador de RETENCIÓN
STB:	Indicador ESTABLE
Lb:	Indicador de unidad libras Lb
kg:	Indicador de unidad kg
N:	Indicador de unidad N



**Garantía:**  
**1 año**

a partir de la fecha de emisión de la factura.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**