

Electrodo de pH con punta tipo lanza LUTRON PE-06HD ISO-9001, CE, IEC1010

Laboratorio



*Imagen referencial

- El "electrodo de pH de punta de lanza" es perfecto para aquellas mediciones de pH en aplicaciones en las que es necesario perforar la muestra. La carne, el embutido y el queso son aplicaciones ideales.
- El electrodo dispone de una lanza de vidrio durable empaquetado en un cuerpo de componente prácticamente irrompible.

● Especificaciones técnicas:

Rango de medición	1 a 13 pH
Temperatura de operación	5 ~ 60 grados °C(41 ~ 140 grados ° F)
Estructura del electrodo	Tipo de combinación
Referencia del electrodo de pH	Ag/AgCl, doble unión
Tiempo de respuesta	≤ 2 minutos
Cuerpo material	Epoxy
Conector	BNC
Valor de PH de cero mV	≥ 0.05 pH
Repetibilidad	0,05 pH
Protección mecánica	Con botella de protección en la cabeza del electrodo
Peso	68g (incluyendo cable y enchufe)
Dimensiones	Longitud del cuerpo 160 mm
	Diámetro del cuerpo 12 mm
	Longitud del cable 1000mm



*Imagen referencial



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Taiwán

Valiometro